

KUKKO // *Pull forward*



SELECTHOR

La mazzuola fuoriclasse con potenza d'impatto 1,5 volte maggiore



 KUKKO.COM

100

La migliore della sua categoria

L'esclusivo inserto anticontraccolpo estraibile di Selecthor impedisce gli abituali contraccolpi, massimizza la potenza d'impatto, protegge le articolazioni e riduce i tempi di intervento.



Innovativo inserto anticontraccolpo per una potenza d'impatto massima e un carico minimo dell'articolazione



Alloggiamento in acciaio fuso di prima qualità con marcatura delle dimensioni del battitoio



Vite a esagono incassato e rondella elastica di ottima qualità

Battitoi intercambiabili per un'intensità d'urto ottimale senza compromettere i materiali

Impugnatura ergonomica in pregiato legno Hickory per carichi elevati e interventi senza fatica

Riconoscimento GS per la sicurezza testata



Tutti i pezzi possono essere ordinati singolarmente e/o come ricambi.

Ogni colpo va a segno

L'uso intelligente dell'inserto anticontraccolpo genera una potenza di impatto 1,5 volte maggiore. Bastano quindi meno colpi per ottenere un ottimo risultato.

1. LA FASE DELLA CORSA DEL PERCUSSORE

Le sfere di metallo microscopiche dell'inserto anticontraccolpo vengono spostate all'indietro dalla forza centrifuga.



2. LA FASE D'URTO

Il battitoio colpisce il materiale e le sfere di metallo si spostano verso il punto in cui è avvenuto l'impatto.



3. L'EFFETTO ANTICONTRACCOLPO

Ora interviene tutta la massa dell'inserto anticontraccolpo e genera una potenza di impatto 1,5 volte maggiore. Allo stesso tempo si evita il rimbalzo di Selecthor.



IL 50% DI POTENZA IN PIÙ

Per eseguire colpi della giusta intensità

I battitoi utilizzabili in maniera flessibile garantiscono la corretta intensità d'urto in ogni ambito di applicazione. Il materiale da lavorare non viene né danneggiato né distrutto dall'impatto.

INSERTO IN GOMMA – POLIURETANO (PU)



Grado di durezza 
Resistente all'usura 

Aree di applicazione

- Edilizia/Giardinaggio/Architettura del paesaggio
- Inserimento di cordoli
- Lavori di pavimentazione
- Inserimento di lastre scontate
- Costruzioni a secco
- Posa di pavimenti



DUREZZA
SHORE
50D

INSERTO IN PLASTICA – ACETATO DI CELLULOSA (CA)



Grado di durezza 
Resistente all'usura 

Aree di applicazione

- Costruzione di utensili e macchine
- Lavori di piegatura e flessione
- Costruzione di carrozzerie
- Allentamento di pneumatici/cerchioni
- Posizionamento di pezzi



DUREZZA
SHORE
75D

INSERTO IN NYLON – POLIAMMIDE DI NYLON (PA 6)



Grado di durezza 
Resistente all'usura 

Aree di applicazione

- Fonderie
- Realizzazione di stampi
- Riparazione di automobili
- Costruzione di strade
- Industria pesante



DUREZZA
SHORE
85D

Sempre la portata perfetta

QUALITY
MADE IN
GERMANY

KUKKO EXCLUSIVE

L'impugnatura ergonomica in pregiato legno Hickory garantisce un'ottima maneggevolezza e una corsa precisa del percussore.



Art.-Nr.				Senza contraccolpi	DUREZZA SHORE	Materiale
	Ø mm	mm	mm			
3-030111-GU-GU-1	30	300	92	✓		 GOMMA (PU)
3-040111-GU-GU-1	40	330	116	✓		
3-050111-GU-GU-1	50	380	138	✓		
3-060111-GU-GU-1	60	410	149	✓		
3-080111-GU-GU-1	80	500	175	✓		
3-080112-GU-GU-1	80	900	175	✓		 PLASTICA (CA)
3-030111-KU-KU-1	30	300	92	✓		
3-040111-KU-KU-1	40	330	116	✓		
3-050111-KU-KU-1	50	380	138	✓		
3-060111-KU-KU-1	60	410	149	✓		
3-030111-NY-NY-1	30	300	92	✓		 NYLON (PA 6)
3-040111-NY-NY-1	40	330	116	✓		
3-050111-NY-NY-1	50	380	138	✓		
3-060111-NY-NY-1	60	410	149	✓		
3-080111-NY-NY-1	80	500	175	✓		
3-080112-NY-NY-1	80	900	175	✓		
3-100111-NY-NY-0	100	1020	204	-		
3-125111-NY-NY-0	125	1025	204	-		

KUKKO // Pull forward



KUKKO ITALIA S.R.L


Via della Rena 26
39100 Bolzano (BZ)
Italia

Tel. +39 0454 859 242

Fax +39 0454 859 248

italia@kukko.com

kukko.com



FL-SELECTHOR-06-19-IT

100