VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gereedschappen mogen principieel alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn, onder de voorgeschreven voorwaarden en binnen de gebruiksbeperkingen.


Controleer regelmatig de staat van het gereedschap en vervang beschadigde of versleten delen.


Zorg dat de schroefdraad van de spindel en de brug altijd schoon en goed ingevet is met KUKKO SPECIAAL VET.


Voor gebruik dient men zich te informeren over de juiste toepassing van het uitgekozen trekgereedschap en rekening te houden met de daarbij noodzakelijke veiligheids-maatregelen.


Zodra over een van de genoemde punten de geringste onzekerheid bestaat, dient men ter opheldering bij de fabrikant informatie over de toepassing in te winnen.



Overtuig u voor gebruik dat het trekgereedschap in een onberispelijke staat verkeert.



Controleer het juiste aanbrengen van het gereedschap en observeer tijdens de trekwerkzaamheden de optredende krachten.


Overschrijd nooit de voor het gereedschap aangegeven maximale belasting en controleer de aangebrachte krachten door gebruik van een momentsleutel bij mechanische trekkers met drukspindel en met een manometer bij met een pomp bediend hydraulisch gereedschap.


Draag altijd een veiligheidsbril en gepaste veiligheids kleding.


Omhul ter bescherming tegen het bij trekwerkzaamheden altijd mogelijke met een schok loskomen het trekgereedschap en het los te trekken deel met een veiligheids-beschermhoes.



Bij overbelastingsverschijnselen, zeer zwaar aandraaien, enz. moeten de trekwerkzaamheden onderbroken worden en een grotere uitvoering van de desbetreffende serie toegepast worden.


Gebruik nooit electrische of pneumatische slagmoersleutels of schroevendraaiers voor het bedienen van het trekgereedschap.


Gebruik geen verlengstukken ter vergroting van het overgedragen aanhaalmoment.


Op geen enkele manier mogen er veranderingen aan de producten aangebracht worden.


Omdat de invloed van warmte de strekte-eigenschappen van staal verandert, mag trekgereedschap bij het eventueel verhitten van los te trekken delen niet meeverwarmd worden.



TECHNOLOGIE


ARMLOCK
De kruishaken garanderen maximale stabiliteit van de ophanging vande trekhaken in de glijstukken.


AUTOGRIP
Automatische zelfspanning en zelfcentrering van de trekhaken.


EASYSCREW
Soepel draaien van de bedieningsmoer door ingebouwd druklager. De wrijvingsweerstand wordt tot een minimum gereduceerd.


GLIDE & FIX
De geoptimaliseerde geometrie van brug en glijstukken zorgt voor bijzonder licht verschuiven van de trekhaken over de brug.


HYDRAULIC
Trekgereedschappen met hydraulische functie.


LIGHTSHIFT
Soepel lopende, zelfverstelbare trekhaken met inwendige vering.


PULLBACK
Uniek, soepel terugdraaien van de beitel van de moerensplijter uit gespleten of vervormde moeren. De beitel blijft niet in de moer steken.


PULLPO
De speciale brugvorm zorgt voor de zelfaanspanning van de trekhaken.


PUSH-TO-UNLOCK
Snel vergrendeld en ontgrendeld door het vergrendelsysteem.


QUICK-ADJUST
Door de handstelknop is het losdraaien, verschuiven en vastdraaien van de trekhaken op de brug mogelijk zonder gebruik van schroefsleutel.


SELFLOCK
Door het aandraaien van de spanmoer worden de trekhaken gecentreerd aangespannen en grijpen zich vast onder het te trekken deel. Bewegen of wegglijden wordt zo verhinderd.


SWITCH
Optimale aanpassing van de spindel op de as door 2-zijdige spindel-punt.


WAVESPRING
50 % ruimtebesparing en compact, onderhoudsvrij ontwerp dankzij innovatieve veertechnologie.