

KUKKO // *Pull forward*



SELECTHOR

1,5-krotnie większa siła
uderzenia



 KUKKO.COM

100

Najlepszy w swojej klasie

Unikalna, wyjmowana wkładka antyodrzutowa Selecthor zapobiega odrzutowi młotka podczas pracy, maksymalizuje siłę uderzenia, chroni stawy i skraca czas potrzebny do pracy.



**KUKKO
INTELLIGENCE
INSIDE**

Innowacyjna wkładka antyodrzutowa zapewniająca maksymalną siłę uderzenia przy minimalnym obciążeniu stawów.

Obudowa z wysokiej jakości odlewu stalowego z oznaczeniem rozmiaru obucha

Śruba imbusowa i podkładka sprężynowa z najwyższej jakości materiału.

Wymienne obuchy zapewniają optymalną twardość uderową zabezpieczając jednocześnie materiał

Ergonomiczna rękojeść z wysokiej jakości drewna hikorowego zapewnia maksymalne obciążenie i pracę bez zmęczenia

Gwarancja bezpieczeństwa sygnowana znakiem jakości GS

Wszystkie części można zamawiać pojedynczo i/lub jako części zamienne.

Każde uderzenie trafia prosto w cel

Zaawansowana technologicznie wkładka generuje 1,5-krotnie więcej energii uderzenia. Oznacza to efektywną pracę przy mniejszej liczbie uderzeń.

1. DROGA UDEZRZENIA

Mikroskopijne metalowe kulki wkładki antyodrzurowej są przesuwane do tyłu przez siłę odśrodkową.



2. UDERZENIE

Obuch uderza w materiał, a metalowe kulki poruszają się w kierunku punktu uderzenia.



3. EFEKT ANTYODRZUTOWY

Następnie cała zawartość wkładki antyodrzurowej uderza z siłą masy własnej i wytwarza 1,5-krotnie więcej energii uderzenia. Jednocześnie zapobiega to odbiciu młotka.



50 % WIĘCEJ SIŁY

Uderzenie z odpowiednią siłą

Różnorodne możliwości zastosowania obuchów gwarantują odpowiednią twardość uderową dla każdego zastosowania. Obrabiany materiał jest zabezpieczony i nie jest niszczone przez uderzenie.

OBUCHY GUMOWE - POLIURETANOWE (PU)



Twardość 
Odporność na zużycie ścierne 

Obszary zastosowania

- Budownictwo/ogród/kształtowanie krajobrazu
- Układanie krawężników
- Prace brukarskie
- Układanie płyt granicznych
- Montaż suchy
- Układanie płytek podłogowych



OBUCHY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO - OCTAN CELULOZY (CA)



Twardość 
Odporność na zużycie ścierne 

Obszary zastosowania

- Produkcja narzędzi i budowa maszyn
- Gięcie elementów
- Budowa nadwozi samochodowych
- Demontaż opon/felg
- Pozycjonowanie przedmiotów obrabianych



OBUCHY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO - OCTAN CELULOZY (CA)



Twardość 
Odporność na zużycie ścierne 

Obszary zastosowania

- Odlewnie
- Obróbka form
- Naprawa pojazdów
- Budowa dróg
- Przemysł ciężki



Zawsze idealny zasięg

QUALITY
MADE IN
GERMANY

KUKKO EXCLUSIVE

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z wysokiej jakości drewna hikorowego zapewnia optymalną obsługę i precyzję uderzenia.



Art.-Nr.				Bezodrutowy	TWARDOŚĆ W SKALI SHORE	Materiał
	Ø mm	mm	mm			
3-030111-GU-GU-1	30	300	92	✓		 GUMOWE (PU)
3-040111-GU-GU-1	40	330	116	✓		
3-050111-GU-GU-1	50	380	138	✓		
3-060111-GU-GU-1	60	410	149	✓		
3-080111-GU-GU-1	80	500	175	✓		
3-080112-GU-GU-1	80	900	175	✓		 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (CA)
3-030111-KU-KU-1	30	300	92	✓		
3-040111-KU-KU-1	40	330	116	✓		
3-050111-KU-KU-1	50	380	138	✓		
3-060111-KU-KU-1	60	410	149	✓		
3-030111-NY-NY-1	30	300	92	✓		 NYLONOWE (PA 6)
3-040111-NY-NY-1	40	330	116	✓		
3-050111-NY-NY-1	50	380	138	✓		
3-060111-NY-NY-1	60	410	149	✓		
3-080111-NY-NY-1	80	500	175	✓		
3-080112-NY-NY-1	80	900	175	✓		
3-100111-NY-NY-0	100	1020	204	–		
3-125111-NY-NY-0	125	1025	204	–		

KUKKO // Pull forward




TURNUS POLSKA Sp.z.o.o.

ul. Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Polska

Tel: 032 6304 160
Fax: 032 6304 161
polska@kukko.com

kukko.com



FL-SELECTHOR-06-19-PL

100