

KUKKO // *Pull forward*



SELECTHOR

O campeão dos martelos macios,
com 1,5 vezes o poder de impacto



 KUKKO.COM

100

O melhor da sua categoria

Graças ao exclusivo inlay antirrecuo removível do Selecthor, o habitual recuo é impedido, o poder de impacto é maximizado, as articulações são protegidas e o tempo de trabalho é reduzido.



Todas as peças podem ser encomendadas individualmente e/ou como peças de substituição.

Verdadeiro impacto a cada golpe

O uso inteligente do inlay antirrecuo gera 1,5 vezes a energia de impacto. Isto significa obter sucesso com menos golpes.

1. A FASE DO ALCANCE DE IMPACTO

As esferas microfinas de metal do inlay antirrecuo movem-se para trás devido à força centrífuga.



2. A FASE DO IMPACTO

O impacto atinge o material e as esferas de metal movem-se em direção ao ponto de impacto.



3. O EFEITO ANTIRRECUCO

Agora, toda a massa do inlay antirrecuo avoluma-se e gera 1,5 vezes a energia de impacto. Ao mesmo tempo, impede-se o salto do Selecthor.



50 % MAIS PODER

Bater com a dureza certa

As faces de impacto aplicáveis de forma flexível garantem a dureza de impacto adequada a cada aplicação. O material a ser trabalhado é poupado no impacto e não é destruído.

FACE EM BORRACHA – POLIURETANO (PU)



Grau de dureza 
Resistente ao desgaste 

Áreas de aplicação

- Construção/Jardinagem/Paisagismo
- Colocação de lancis
- Trabalhos de pavimentação
- Colocação de placas de bordadura
- Construção seca
- Colocação de ladrilhos



FACE EM PLÁSTICO – ACETATO DE CELULOSE (AC)



Grau de dureza 
Resistente ao desgaste 

Áreas de aplicação

- Construção de ferramentas e máquinas
- Trabalhos de chanfradura e de flexão
- Construção de carroçarias
- Soltar pneus/jantes
- Posicionamento de peças de trabalho



FACE EM NYLON – NYLON-POLIAMIDA 6 (PA 6)



Grau de dureza 
Resistente ao desgaste 

Áreas de aplicação

- Fundições
- Moldes
- Reparação automóvel
- Construção de estradas
- Indústria pesada



Sempre o alcance perfeito

QUALITY
MADE IN
GERMANY

KUKKO EXCLUSIVE

A ergonómica pega em madeira de nogueira de alta qualidade garante um manuseamento e uma precisão de alcance de impacto ideais.



Art.-Nr.				Sem recuo	Dureza Shore	Material
	Ø mm	mm	mm			
3-030111-GU-GU-1	30	300	92	✓		 BORRACHA (PU)
3-040111-GU-GU-1	40	330	116	✓		
3-050111-GU-GU-1	50	380	138	✓		
3-060111-GU-GU-1	60	410	149	✓		
3-080111-GU-GU-1	80	500	175	✓		
3-080112-GU-GU-1	80	900	175	✓		
3-030111-KU-KU-1	30	300	92	✓		 PLÁSTICO (CA)
3-040111-KU-KU-1	40	330	116	✓		
3-050111-KU-KU-1	50	380	138	✓		
3-060111-KU-KU-1	60	410	149	✓		
3-030111-NY-NY-1	30	300	92	✓		
3-040111-NY-NY-1	40	330	116	✓		
3-050111-NY-NY-1	50	380	138	✓		 NYLON (PA 6)
3-060111-NY-NY-1	60	410	149	✓		
3-080111-NY-NY-1	80	500	175	✓		
3-080112-NY-NY-1	80	900	175	✓		
3-100111-NY-NY-0	100	1020	204	–		
3-125111-NY-NY-0	125	1025	204	–		


KUKKO // Pull forward



KUKKO Werkzeugfabrik
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Heinrich-Hertz-Straße 5
40721 Hilden
Deutschland

Tel. +49 2103 9754-300
Fax +49 2103 9754-310
inquiry@kukko.com

kukko.com



FL-SELECTHOR-06-19-PT

100