



Nombre del producto


## 2 ganchos de extracción extrafinos regulables rápidamente (par)



Para extraer ruedas de engranaje, rodamientos, piñones, cuerpos sincronizadores, etc. en espacios intermedios muy estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. 1-195-P

Serie 5-P

EAN 4021176321443



|   | Atributo técnico    | Métrico | Imperial   |
|---|---------------------|---------|------------|
|  | Longitud del gancho | 200 mm  | 7 7/8 inch |
|  | Peso                | 1.08 kg |            |




## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



## Es pieza de sustitucion de

| <b>Núm. art.</b> | <b>Nombre del producto</b>  |
|------------------|---|
| 20-1+S-T         | Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción extrafinos y regulables rápidamente |
| 20-10+S-T        | Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción extrafinos y regulables rápidamente |