



Nome do produto


## 2 ganchos de extração ultrafinos de ajuste rápido (par)



Para remover as rodas de engrenagem, rolamentos, pinhões, corpos síncronos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 1-255-P

Série 5-P

EAN 4021176321542



|   | <b>Características</b> | <b>Métrico</b> | <b>Polegada</b> |
|---|------------------------|----------------|-----------------|
|  | Comprimento do gancho  | 250 mm         | 9 7/8 inch      |
|  | Peso                   | 1.32 kg        |                 |



## Tecnologias



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



é uma peça de substituição de

| <b>Artigo Nº</b> | <b>Nome do produto</b>   |
|------------------|--|
| 20-1+S-T         | Extrator universal de 2 braços com gancho de extração ultrafino de ajuste rápido |
| 20-10+S-T        | Extrator universal de 2 braços com gancho de extração ultrafino de ajuste rápido |