



Nazwa produktu


Ściągacz 3-ramienny z regulowaną głębokością mocowania i długim wrzecionem hydraulicznym









Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 11-0-BV

Seria 11-BV

EAN 4021176730313



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	170 - 375 mm	6 3/4 - 14 3/4 inch
	Głębokość mocowania	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	220 - 500 mm	8 5/8 - 19 3/4 inch
max.	Dopuszczalne obciążenie	15 t	16.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	45 Nm	33 ft lb
	Ciężar	31.19 kg	
	Przeźrzeń poniżej	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-1-B	Długie wrzeciono hydrauliczne
4-SP-S	3 ramiona z regulacją długości (zestaw)
11-0-20	Tulejka wewnętrzna poprzeczki ściągacza
11-0-T	Poprzeczka ściągacza

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
20-4-T	Poprzeczka 2-ramienna