

Nazwa produktu


## Ściągacz 3-ramienny z regulowaną głębokością mocowania i długim wrzecionem hydraulicznym









Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 11-1-BV

Seria 11-BV

EAN 4021176730498



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	190 - 520 mm	7 1/2 - 20 1/2 inch
	Głębokość mocowania	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	280 - 600 mm	11 1/32 - 23 5/8 inch
max.	Dopuszczalne obciążenie	20 t	22 US t
	Maksymalny moment obrotowy	30 Nm	22 ft lb
	Ciężar	33.15 kg	
	Przeźrzeń poniżej	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Liczba ramion	3	3



## Technologie



### HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
8-2-K	Długie wrzeciono hydrauliczne
4-SP-S	3 ramiona z regulacją długości (zestaw)
11-520	Poprzeczka do ściągacza 11-1
11-1-20	Tulejka wewnętrzna poprzeczki ściągacza