

Nazwa produktu *


Ściągacz 3-ramienny z regulowaną głębokością mocowania i długim wrzecionem hydraulicznym









Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 11-2-BV

Seria 11-BV

EAN 4021176730566



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	220 - 650 mm	8 5/8 - 25 5/8 inch
	Głębokość mocowania	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	290 - 740 mm	11 3/8 - 29 1/8 inch
max.	Dopuszczalne obciążenie	20 t	22 US t
 max.	Maksymalny moment obrotowy	30 Nm	22 ft lb
	Ciężar	35 kg	
	Przeźrzeń poniżej	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-2-K	Długie wrzeciono hydrauliczne
4-SP-S	3 ramiona z regulacją długości (zestaw)
11-650	Poprzeczka do ściągacza 11-2
11-1-20	Tulejka wewnętrzna poprzeczki ściągacza