











Nazwa produktu

## Ściągacz 2-ramienny do łożysk tocznych, model szwedzki

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 112-2  
 Seria 112  
 EAN 4021176419218



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	16 - 90 mm	5/8 - 4 inch
	Głębokość mocowania	70 mm	2 3/4 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	3 t	3 US t
	Maksymalny moment obrotowy	55 Nm	40.5 ft lb
	Ciężar	0.86 kg	
	Przeźrzeń poniżej	6 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	15 mm	5/8 inch
	Liczba ramion	2	2



## Technologie



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
614135	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
112-2-T	Poprzeczka ściągacza
112-2-70-P	2 ramiona ściągacza (para) z kołkami mocującymi
112-2-33	Pierścień zaciskowy
112-2-060-P	2 sprężyny płytkowe (para) ze śrubami

## Akcesoria

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO