



Nom du produit

Extracteur «Alligator» à 3 bras avec griffes d'extraction pré réglables

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 12-2
 Gammes 12
 Code à barre 4021176006791



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	35 - 150 mm	1 3/8 - 5 7/8 inch
	Profondeur de serrage	125 mm	4 7/8 inch
	6 pans mâles	19 mm	
max.	Charge maximale admissible	9 t	9.5 US t
	Moment de couple max.	190 Nm	140 ft lb
	Poids	1.72 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	27 mm	1 1/16 inch
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



SELFLOCK

Le serrage centré et ferme des mâchoires au moyen d'une vis de blocage empêche les mâchoires de se déplacer ou de glisser.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
12-2-T	Entretoise
12-2-125-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
12-2-206	Manchon intérieur d'entretoise avec vis
12-2-8	Clé
618175	Vis d'extraction mécanique.

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-018	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

Parti du

Réf.	Nom du produit
EVLW-2-INDUSTRIE	Présentoir de vente, outillage pour l'industrie
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Présentoir de vente, outillage pour l'industrie