



产品名称

## 三爪“鳄鱼嘴式”拉马带可预设的拉马爪

用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 12-2

系列 12

EAN 4021176006791



|      | 技术规格     | 公制          | 英制                 |
|------|----------|-------------|--------------------|
|      | 跨度       | 35 - 150 mm | 1 3/8 - 5 7/8 inch |
|      | 深度       | 125 mm      | 4 7/8 inch         |
|      | 六角驱动 (公) | 19 mm       |                    |
| max. | 最大负载     | 9 t         | 9.5 US t           |
|      | 最大扭矩     | 190 Nm      | 140 ft lb          |
|      | 重量       | 1.72 kg     |                    |
|      | 下方空间     | 20 mm       | 3/4 inch           |
|      | 邻近空间     | 27 mm       | 1 1/16 inch        |
|      | 拉马爪数量    | 3           | 3                  |



## 技术



### 自锁

通过固定螺栓可让拉马爪保持位于中间位置并牢牢夹紧，防止拉马爪移动或滑动。



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



## 配件

| 编号         | 产品名称      |
|------------|-----------|
| 12-2-T     | 横梁        |
| 12-2-125-S | 三个拉马爪 (套) |
| 12-2-206   | 横梁内衬, 带主轴 |
| 12-2-8     | 钥匙        |
| 618175     | 机械压力主轴。   |

## 附件

| 编号        | 产品名称               |
|-----------|--------------------|
| K-600-018 | KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件 |

## 部分

| 编号                   | 产品名称 |
|----------------------|------|
| EVLW-2-INDUSTRIE     | 展示   |
| EVLW-INDUSTRIE BASIC | 展示   |