



Nom du produit *

Extracteur «Alligator» à 3 bras avec griffes d'extraction préréglables









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 12-7

Gammes 12

Code à barre 4021176850844



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	650 mm	25 5/8 inch
	Profondeur de serrage	350 mm	13 3/4 inch
	6 pans mâles	36 mm	
max.	Charge maximale admissible	15 t	16.5 US t
	Moment de couple max.	280 Nm	206.5 ft lb
	Poids	40 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	70 mm	2 3/4 inch
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



SELFLOCK

Le serrage centré et ferme des mâchoires au moyen d'une vis de blocage empêche les mâchoires de se déplacer ou de glisser.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
12-7-T	Entretoise
12-7-350-E	Griffes d'extraction (individuelles)
12-6-8	Clé
12-7-206	Manchon intérieur d'entretoise avec vis
633600	Vis d'extraction mécanique.

Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-02	Vis hydraulique longue
8-1-F	Vis hydraulique longue