



Produktnavn

Kugleledsudsøder med kort hydraulisk spindel








Til udtrykning af særligt fastsiddende styrestifer i forbindelse med afmontering af kugleled samt sporstangshoveder på sporstænger, til mellemstore lastbiler, busser og byggekøretøjer.

Varenr. 129-3-H

Serie 129-H

EAN 4021176803253



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Gaffelåbning	31 mm	1 1/4 inch
	Armens spændområde	70 mm	2 3/4 inch
 DIN ISO 7803	Til kuglelejer af nominel størrelse	35 - 40 mm	
für for	Anvendelse	mittlere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized trucks, busses and construction vehicles	mittlere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized trucks, busses and construction vehicles
 max.	Maks. drejningsmoment	25 Nm	18.4 ft lb
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Vægt	4.16 kg	
	Gaffelhøjde min.	3 - 22 mm	1/8 - 7/8 inch
	Gaffelhøjde maks.	mm	inch



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
800	Kort hydraulisk spindel
801	Kort hydraulisk spindel
129331	Arm
129406	Midterspindel med tilbehør
129-3H-T	Skaft