



Nom du produit


Arrache-rotules avec vis hydraulique courte

Pour l'arrachage de pivots à rotules particulièrement grippés lors du démontage de rotules et de têtes de barres d'accouplement, en particulier sur des camions moyens, des bus et des véhicules de chantier.

Réf. 129-3-H

Gammes 129-H

Code à barre 4021176803253



Caractéristique technique

Métrique

Impérial



Ouverture de fourche

31 mm

1 1/4 inch



Zone de serrage du levier

70 mm

2 3/4 inch



DIN ISO 7803

Pour rotules de la taille nominale

35 - 40 mm

für
for

Utilisation

mittlere LKW, Busse
und Baufahrzeuge
/ medium-sized trucks,
busses and construction vehicles

mittlere LKW, Busse
und Baufahrzeuge
/ medium-sized trucks,
busses and construction vehicles



max.

Moment de couple max.

25 Nm

18.4 ft lb

max.

Charge maximale admissible

10 t

11 US t



Poids

4.16 kg



Hauteur de mâchoire min.

3 - 22 mm

1/8 - 7/8 inch



Hauteur de mâchoire max.

mm

inch



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
800	Vis hydraulique courte.
801	Vis hydraulique courte.
129331	Levier
129406	Vis médiane avec accessoires
129-3H-T	Corps