



Nom du produit

Extracteur de rotules à bielle et barres d'accouplement avec cylindre de levage hydraulique








Pour l'arrachage hydraulique de pivots à rotules lors du démontage de rotules sur des bielles et barres d'accouplement, en particulier sur des camions et des bus à plancher bas.

Réf. 129-36-H

Gammes 129-36-H

Code à barre 4021176222894



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Ouverture de fourche	36 mm	1 3/8 inch
	Zone de serrage du levier	60 mm	2 3/8 inch
	Pour rotules de la taille nominale	40 mm	
	Utilisation	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro
max.	Pression maximale	500 bar	500 bar
max.	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Poids	7.055 kg	
	Hauteur de mâchoire min.	6 - 21,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Hauteur de mâchoire max.	mm	inch



encore nécessaire



Pompe à main hydraulique

YHP-325

Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
129-36	Extracteur de rotules à bielle et barres d'accouplement
YSM-100	Vérin de relevage
129-36-ERS	Boulon
1293614	Corps
1293631	Levier

Contenu

Réf.	Nom du produit
129-36	Extracteur de rotules à bielle et barres d'accouplement
YSM-100	Vérin de relevage