



商品名

油圧リフトシリンダー付きタイ・コネクティングロッドジョイントプーラー

トラック、ノンステップバス専用のプッシュロッドおよびタイロッドのボールジョイント取外しにおけるボールスタッドの油圧による引き抜きに

商品番号 129-36-H


シリーズ 129-36-H

JANコード 4021176222894



技術属性	メートル	インペリアル
 フォーク開口部	36 mm	1 3/8 inch
 レバークランプ領域	60 mm	2 3/8 inch
 公称サイズのボールジョイント用	40 mm	
 用途	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro
max. 最大圧力	500 bar	500 bar
max. 最大許容負荷	10 t	11 US t
 重量	7.055 kg	
 最小くわえ口高さ	6 - 21,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch



	Technisches Attribut	メートル	インペリアル
	最大くわえ口高さ	mm	inch



必要:



油圧式手動ポンプ
YHP-325

テクノロジー



油圧
油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

商品番号	商品名
129-36	タイ・コネクティングロッドジョイントプーラー
YSM-100	リフトシリンダー
129-36-ERS	ボルト、複数
1293614	本体
1293631	レバー

次のものから構成されています:

商品番号	商品名
129-36	タイ・コネクティングロッドジョイントプーラー
YSM-100	リフトシリンダー