



Nazwa produktu


Ściągacz przegubów drążka kierowniczego poprzecznego i korbowodu z hydraulicznym cylindrem tłokowym

Do hydraulicznego wyciskania sworzni kulistych podczas demontażu przegubów kulowych drążków kierowniczych poprzecznych i korbowodów w samochodach ciężarowych i autobusach niskopodłogowych.






Numer artykułu 129-36-H

Seria 129-36-H


EAN 4021176000001



Cecha techniczna

	Rozwarcie widełek	36 mm	1 3/8 inch
	Zakres rozwarcia dźwigni	60 mm	2 3/8 inch
 DIN ISO 7803	Do przegubów kulowych o wartości nominalnej	40 mm	
für for	Zastosowanie	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro
max.	Maksymalny nacisk	500 bar	500 bar
max.	Dopuszczalne obciążenie	10 t	11 US t
	Ciężar	7.055 kg	
	Maulhöhe min.	6 - 21,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch



	Technisches Attribut	Metryczne	Imperial
	Maulhöhe max.	mm	inch



Należy uzupełnić o



Hydrauliczna pompa ręczna

YHP-325

Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
129-36	Ściągacz przegubów drążka kierowniczego poprzecznego i korbowodu
YSM-100	Cylinder tłokowy
129-36-ERS	Sworznie
1293614	Korpus
1293631	Dźwignia

Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
129-36	Ściągacz przegubów drążka kierowniczego poprzecznego i korbowodu
YSM-100	Cylinder tłokowy