



Nazwa produktu








Ściągacz przegubów drążka kierowniczego poprzecznego i korbowodu

Do hydraulicznego wyciskania sworzni kulistych podczas demontażu przegubów kulowych drążków kierowniczych poprzecznych i korbowodów w samochodach ciężarowych i autobusach niskopodłogowych.

Numer artykułu 129-36
 Seria 129-36
 EAN 4021176865077



Cecha techniczna

	Rozwarcie widełek	36 mm	1 3/8 inch
	Zakres rozwarcia dźwigni	60 mm	2 3/8 inch
 DIN ISO 7803	Do przegubów kulowych o wartości nominalnej	40 mm	
 für for	Zastosowanie	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro
	Ciężar	5.395 kg	
	Maulhöhe min.	5 - 20,5 mm	3/16 - 7/8 inch
	Maulhöhe max.	mm	inch
max.	Dopuszczalne obciążenie		0 US t



Należy uzupełnić o



Cylinder tłokowy

YSM-100



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
1293614	Korpus
1293631	Dźwignia
129-36-ERS	Sworznie

Stanowi część

Numer artykułu	Nazwa produktu
129-36-H	Ściągacz przegubów drążka kierowniczego poprzecznego i korbowodu z hydraulicznym cylindrem tłokowym

Jest częścią zamienną do

Numer artykułu	Nazwa produktu
129-36-H	Ściągacz przegubów drążka kierowniczego poprzecznego i korbowodu z hydraulicznym cylindrem tłokowym