




Nazwa produktu







Wyciskacz do przegubów kulowych z krótkim wrzecionem hydraulicznym

Do wyciskania sworzni kulistych przy demontażu przegubów kulowych, jak również do wyciskania główek drążków kierowniczych w średnich samochodach ciężarowych, autobusach i pojazdach budowlanych.


Numer artykułu 129-4-H
 Seria 129-H
 EAN 4021176803666
Metryczne



Cecha techniczna

	Rozwarcie widełek	40 mm	1 5/8 inch
	Zakres rozwarcia dźwigni	85 mm	3 3/8 inch
 DIN ISO 7803	Do przegubów kulowych o wartości nominalnej	50 mm	
für for	Zastosowanie	schwere LKW, Buss e und Baufahrzeug e / heavy trucks, bu sses and constructi on vehicles	schwere LKW, Buss e und Baufahrzeug e / heavy trucks, bu sses and constructi on vehicles
 max.	Maksymalny moment obrotowy	35 Nm	25.8 ft lb
max.	Dopuszczalne obciążenie	15 t	16.5 US t
	Ciężar	4.175 kg	
	Maulhöhe min.	4,5 - 28 mm	3/16 - 3/4 inch



	Technisches Attribut	Metryczne	Imperial
	Maulhöhe max.	mm	inch



Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
801	Krótkie wrzeciono hydrauliczne.
129331	Dźwignia
129406	Śruba środkowa z akcesoriami
129-4H-T	Korpus

Zawarty również w

Numer artykułu	Nazwa produktu
WT-010	Asortyment ściągaczy "Pojazdy użytkowe" TOP