



Produktnavn

Spor- og stødstangsledaftrækker med hydraulisk løftecylinder




Til hydraulisk udtrykning af styrestifter i forbindelse med afmontering af kugleled på skubbe- og sporstænger specielt på lastbiler og busser med lavt gulv.

Varenr. 129-5-45-H10

Serie 129-5-xx-H

EAN 4021176333361



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Gaffelåbning konisk	35 - 45 mm	1 3/8 - 1 3/4 inch
	Armens spændområde	120 mm	4 3/4 inch
 DIN ISO 7803	Til kuglelejer af nominel størrelse	40 - 50 mm	
für for	Anvendelse	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busse s, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busse s, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo
max.	Maksimalt tryk	450 bar	450 bar



	Technisches Attribut	Metrisk	Tomme
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Vægt	8.28 kg	
	Gaffelhøjde min.	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Gaffelhøjde maks.	mm	inch



Skal udføres med



Hydraulisk håndpumpe

YHP-325

Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
YSM-100	Løftecylinder
YSM-200	Løftecylinder
1294514	Skaft
1294531	Arm
129456L	Midterspindel
1294557	Trykbolt
129456K	Midterspindel
1294526L	Stilleskrue
1294526K	Stilleskrue
129-5-45-ERS	Reservedel

Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
YSM-200	Løftecylinder