

Nombre del producto

Extractor de articulación de pista y de biela con cilindro de elevación hidráulico





Para expulsar hidráulicamente el pivote de rótula al desmontar las rótulas en bielas y barras de acoplamiento, especialmente en camiones y autobuses de piso bajo.

Núm. art. 129-5-45-H10

Serie 129-5-xx-H

EAN 4021176333361



Atributo técnico	Métrico	Imperial	
 Apertura de horquilla cónica	35 - 45 mm	1 3/8 - 1 3/4 inch	
 Zona de sujeción de la palanca	120 mm	4 3/4 inch	
 Para rótulas de tamaño nominal	40 - 50 mm		
 für for	Uso schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busse s, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busse s, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo	
max.	Presión máxima	450 bar	450 bar



	Technisches Attribut	Métrico	Imperial
max.	Carga máxima admisible	10 t	11 US t
	Peso	8.28 kg	
	Altura de boca mín.	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Altura de boca máx.	mm	inch



necesita de



Bomba manuale hidráulico

YHP-325

Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
YSM-100	Cilindro elevador hidráulico
YSM-200	Cilindro elevador hidráulico
1294514	Cuerpos
1294531	Palanca
129456L	Husillo intermedio
1294557	Perno de presión
129456K	Husillo intermedio
1294526L	Tornillo de ajuste
1294526K	Tornillo de ajuste
129-5-45-ERS	pieza de recambio

Uso alternativo con

Núm. art.	Nombre del producto
YSM-200	Cilindro elevador hidráulico