

Nome do produto

## Extrator da articulação do tirante e da biela com cilindro hidráulico




Para a descompressão hidráulica dos pinos esféricos ao efetuar a remoção de juntas esféricas em bielas e barras, em especial para camiões e autocarros de piso rebaixado.

Artigo Nº 129-5-45-H10




Série 129-5-xx-H

EAN 4021176333361



	Características	Métrico	Polegada
	Abertura cónica da forquilha	35 - 45 mm	1 3/8 - 1 3/4 inch
	Área de aperto da alavanca	120 mm	4 3/4 inch
 DIN ISO 7803	Para juntas esféricas da dimensão nominal	40 - 50 mm	
für for	Utilização	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busse s, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busse s, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
max.	Pressão máxima	450 bar	450 bar
max.	Carga máxima permitida	10 t	11 US t
	Peso	8.28 kg	
	Altura mín. do bocal	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Altura máx. do bocal	mm	inch



ainda necessita de



**Bomba hidráulica manual**

YHP-325

## Tecnologias



### **HIDRÁULICO**

Ferramentas de extração com função hidráulica.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
YSM-100	Cilindro hidráulico
YSM-200	Cilindro hidráulico
1294514	Estrutura
1294531	Alavanca
129456L	Fuso intermédio
1294557	Cavilhas de pressão
129456K	Fuso intermédio
1294526L	Parafuso de ajuste
1294526K	Parafuso de ajuste
129-5-45-ERS	Peça de substituição

## Em alternativa pode ser utilizado com

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
YSM-200	Cilindro hidráulico