



商品名

油圧リフトシリンダー付きタイ・コネクティングロッドジョイントプーラー




トラック、ノンステップバス専用のプッシュロッドおよびタイロッドのボールジョイント取外しにおけるボールスタッドの油圧による引き抜きに

商品番号 129-5-45-H20

シリーズ 129-5-xx-H

JANコード 4021176333422



技術属性	メートル	インペリアル
 フォークの口 円錐	35 - 45 mm	1 3/8 - 1 3/4 inch
 レバークランプ領域	120 mm	4 3/4 inch
 公称サイズのボールジョイント用	40 - 50 mm	



	Technisches Attribut	メートル	インペリアル
für for	用途	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy truc ks, busses, low- floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy truc ks, busses, low- floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo
max.	最大圧力	450 bar	450 bar
max.	最大許容負荷	20 t	22 US t
	重量	9.57 kg	
	最小くわえ口高さ	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	最大くわえ口高さ	mm	inch



必要:



油圧式手動ポンプ
YHP-325

テクノロジー



油圧
油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

商品番号	商品名
YSM-200	リフトシリンダー
1294514	本体
1294531	レバー
129456L	中央スピンドル
1294557	締め付けボルト
129456K	中央スピンドル
1294526L	調整ねじ
1294526K	調整ねじ
129-5-45-ERS	交換部品

選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
YSM-100	リフトシリンダー