



Название артикула

Съёмник наконечников, с гидравлическим цилиндром

Для гидравлического выдавливания пальцев шарового шарнира толкающей штанги и поперечной рулевой тяги, специально для грузовиков и низкопольных автобусов.

№ арт. 129-5-45-H20


Серия 129-5-xx-H

штрих-код 4021176333422



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Вилка с раствором конической формы	35 - 45 mm	1 3/8 - 1 3/4 inch
	Диапазон натяжения рычага	120 mm	4 3/4 inch
 DIN ISO 7803	Для шаровых шарниров номинального размера	40 - 50 mm	
 für for	Применение	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busse s, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busse s, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo



	Technisches Attribut	метрический	в дюймах
max.	Максимальное давление	450 bar	450 bar
max.	Максимально допустимая нагрузка	20 t	22 US t
	Вес	9.57 kg	
	Maulhöhe min.	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Maulhöhe max.	mm	inch



также потребуется



**Ручной гидравлический
насос**

YHP-325

Технологии



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической
функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
YSM-200	Гидравлический домкрат
1294514	Корпус
1294531	Рычаг
129456L	Центральный шпиндель
1294557	Нажимной палец
129456K	Центральный шпиндель
1294526L	Установочный винт
1294526K	Установочный винт
129-5-45-ERS	Запасная часть

применимо с

№ арт.	Название артикула
YSM-100	Гидравлический домкрат