



Nombre del producto


Extractor de articulación de pista y de biela





Para expulsar mecánicamente el pivote de rótula al desmontar las rótulas en bielas y barras de acoplamiento.

Núm. art. 129-5-45

Serie 129-5-xx

EAN 4021176333316



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Apertura de horquilla cónica	35 - 45 mm	1 3/8 - 1 3/4 inch
	Zona de sujeción de la palanca	120 mm	4 3/4 inch
 DIN ISO 7803	Para rótulas de tamaño nominal	40 - 50 mm	
für for	Uso	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busse s, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busse s, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo
 max.	Momento de giro máximo	210 Nm	154.8 ft lb



	Technisches Attribut	Métrico	Imperial
max.	Carga máxima admisible	10 t	11 US t
	Peso	7.96 kg	
	Altura de boca mín.	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Altura de boca máx.	mm	inch