

Nombre del producto

Extractor de articulación de pista y de biela con cilindro de elevación hidráulico







Para expulsar hidráulicamente el pivote de rótula al desmontar las rótulas en bielas y barras de acoplamiento.

Núm. art. 129-5-50-H10

Serie 129-5-50-H

EAN 4021176000317



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Apertura de horquilla cónica	50 - 55 mm	2 - 2 3/16 inch
	Zona de sujeción de la palanca	120 mm	4 3/4 inch
 DIN ISO 7803	Para rótulas de tamaño nominal	50 - 60 mm	
für for	Uso	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM
max.	Presión máxima	450 bar	450 bar
max.	Carga máxima admisible	10 t	11 US t
	Peso	7.65 kg	
	Altura de boca mín.	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Altura de boca máx.	mm	inch



necesita de



Bomba manuale hidráulico

YHP-325

Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con
función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
YSM-100	Cilindro elevador hidráulico
1294531	Palanca
129456L	Husillo intermedio
1294557	Perno de presión
1294526L	Tornillo de ajuste
129-5-45-ERS	pieza de recambio
1295014	Cuerpo