

Nome del prodotto

## Estrattore snodo barra trasversale e barra di spinta con cilindro sollevatore idraulico







Per l'estrazione idraulica di perni sferici, di giunti a sfera nei tiranti.

Num. art. 129-5-50-H10

Serie 129-5-50-H

EAN 4021176000317



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Apertura a forchetta conica	50 - 55 mm	2 - 2 3/16 inch
	Campo di serraggio leva	120 mm	4 3/4 inch
 DIN ISO 7803	Per snodi sferici della mis. nominale	50 - 60 mm	
für for	Utilizzo	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM
max.	Pressione massima	450 bar	450 bar
max.	Carico massimo consentito	10 t	11 US t
	Peso	7.65 kg	
	Altezza min. della bocca	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Altezza max della bocca	mm	inch



esige anche



**Pompa manuale idraulica**

YHP-325

## Tecnologie



### **HYDRAULIC**

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
YSM-100	Cilindro sollevatore
1294531	Leva
129456L	Vite centrale
1294557	Tiranti di pressione
1294526L	Vite
129-5-45-ERS	Pezzo di ricambio
1295014	Corpo