



Nazwa produktu

Ściągacz przegubów drążka kierowniczego poprzecznego i korbowodu z hydraulicznym cylindrem tłokowym

Do hydraulicznego wyciskania sworzni kulistych podczas demontażu przegubów kulowych drążków kierowniczych poprzecznych i korbowodów.

Numer artykułu 129-5-50-H20
 Seria 129-5-50-H
 EAN 4021176000324



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Stożkowate rozwarcie widełek	50 - 55 mm	2 - 2 3/16 inch
	Zakres rozwarcia dźwigni	120 mm	4 3/4 inch
 DIN ISO 7803	Do przegubów kulowych o wartości nominalnej	50 - 60 mm	
für for	Zastosowanie	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM
max.	Maksymalny nacisk	450 bar	450 bar
max.	Dopuszczalne obciążenie	20 t	22 US t
	Ciężar	9.2 kg	
	Maulhöhe min.	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Maulhöhe max.	mm	inch



Należy uzupełnić o



Hydrauliczna pompa ręczna

YHP-325

Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściągające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
YSM-200	Cylinder tłokowy
1294531	Dźwignia
129456L	Śruba środkowa
1294557	Sworznie naciskowe
1294526L	Śruba nastawcza
129-5-45-ERS	Części zamienne
1295014	Korpus