



Produktnavn


Kugleledsudstøder med kort hydraulisk spindel







Til udtrykning af særligt fastsiddende styrestifer i forbindelse med afmontering af kugleled samt sporstangshoveder på sporstænger, til lastbiler, busser og byggekøretøjer.

Varenr. 129-5-H


Serie 129-5-H

EAN 4021176865091



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Gaffelåbning	36 mm	1 3/8 inch
	Armens spændområde	70 mm	2 3/4 inch
 DIN ISO 7803	Til kuglelejer af nominel størrelse	40 - 50 mm	
für for	Anvendelse	mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized and heavy trucks, buses and construction vehicles	mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized and heavy trucks, buses and construction vehicles
 max.	Maks. drejningsmoment	35 Nm	25.8 ft lb
max.	Maksimal tilladt belastning	15 t	16.5 US t
	Vægt	5.34 kg	
	Gaffelhøjde min.	5,8 - 22,5 mm	1/4 - 7/8 inch



	Technisches Attribut	Metrisk	Tomme
	Gaffelhøjde maks.	mm	inch



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
801	Kort hydraulisk spindel
129531	Arm
129557	Ledstykke
1295H14	Skaft