



Nombre del producto

Extractor de rótulas con husillo hidráulico corto









Para expulsar pivotes de rótula muy fijados al desmontar rótulas y cabezas de tirantes en tirantes, para camiones, autobuses y vehículos de construcción.

Núm. art. 129-5-H


Serie 129-5-H

EAN 4021176865091



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Apertura de horquilla	36 mm	1 3/8 inch
	Zona de sujeción de la palanca	70 mm	2 3/4 inch
	Para rótulas de tamaño nominal	40 - 50 mm	
	Uso	mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized and heavy trucks, busses and construction vehicles	mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized and heavy trucks, busses and construction vehicles
	Momento de giro máximo	35 Nm	25.8 ft lb
	Carga máxima admisible	15 t	16.5 US t
	Peso	5.34 kg	
	Altura de boca mín.	5,8 - 22,5 mm	1/4 - 7/8 inch



	Technisches Attribut	Métrico	Imperial
	Altura de boca máx.	mm	inch



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con
función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
801	Husillo hidráulico corto.
129531	Palanca
129557	Eje de bisagra
1295H14	Cuerpo