



Nom du produit


## Arrache-rotules avec vis hydraulique courte









Pour l'arrachage de pivots à rotules particulièrement grippés lors du démontage de rotules et de têtes de barres d'accouplement, en particulier sur des camions, des bus et des véhicules de chantier.

Réf. 129-5-H


Gammes 129-5-H

Code à barre 4021176865091



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Ouverture de fourche	36 mm	1 3/8 inch
	Zone de serrage du levier	70 mm	2 3/4 inch
 DIN ISO 7803	Pour rotules de la taille nominale	40 - 50 mm	
 für for	Utilisation	mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized and heavy trucks, busses and construction vehicles	mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized and heavy trucks, busses and construction vehicles
 max.	Moment de couple max.	35 Nm	25.8 ft lb
 max.	Charge maximale admissible	15 t	16.5 US t
	Poids	5.34 kg	
	Hauteur de mâchoire min.	5,8 - 22,5 mm	1/4 - 7/8 inch



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>Métrique</b>	<b>Impérial</b>
	Hauteur de mâchoire max.	mm	inch



## Technologies



### **HYDRAULIQUE**

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



## Pièce de rechange

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
801	Vis hydraulique courte.
129531	Levier
129557	Charnière
1295H14	Corps