



Nom du produit


## Extracteur à 2 bras avec réglage rapide et crochets en croix à pieds en griffe










Pour les espaces étroits lors du retrait de pignons, de roulements et d'éléments similaires.

Réf. 14-1

Gammes 14

Code à barre 4021176455421



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	6 - 100 mm	1/4 - 3 7/8 inch
	Profondeur de serrage	85 mm	3 3/8 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	3	3
	6 pans mâles	13 mm	
max.	Charge maximale admissible	2,5 t	2.5 US t
	Moment de couple max.	50 Nm	6.5 ft lb
	Poids	0.475 kg	
	Espace ci-dessous	2,5 mm	1/8 inch
	Pièce à côté	8,5 mm	3/8 inch
	Nombre de crochets	2	2



## Technologies



### **SWITCH**

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
612130	Vis d'extraction mécanique.
14-1-T	Entretoise
14-1-85-P	2 griffes d'extraction (paire)
060704	Paire de broches

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO