

Nome do produto


Extrator de 2 braços com ajuste rápido e gancho cruzado com pés de garra










Para espaços estreitos, durante a extração de pinhões, rolamentos e peças semelhantes.

Artigo Nº 14-1

Série 14

EAN 4021176455421



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	6 - 100 mm	1/4 - 3 7/8 inch
	Profundidade de fixação	85 mm	3 3/8 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	3	3
	Hexágono externo	13 mm	
max.	Carga máxima permitida	2,5 t	2.5 US t
	Binário máx.	50 Nm	6.5 ft lb
	Peso	0.475 kg	
	Quarto abaixo	2,5 mm	1/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	8,5 mm	3/8 inch
	Número de ganchos	2	2



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças
à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
612130	Eixo de compressão mecânico.
14-1-T	Travessa
14-1-85-P	2 ganchos de extração (par)
060704	Par de pino de encaixe

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão