



Nome del prodotto

## Estrattore per boccole cilindriche

Num. art. 16

Serie

EAN 4021176008023



### Attributo tecnico

### Metrico

### Imperiale



Cuscinetto a sfera ISO

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 6012; 6212; 6312;   | 6012; 6212; 6312;   |
| 6412; 16012; 61812; | 6412; 16012; 61812; |
| 61912; 6013; 6213;  | 61912; 6013; 6213;  |
| 6313; 16013; 61913; | 6313; 16013; 61913; |
| 6014; 6214; 6314;   | 6014; 6214; 6314;   |
| 16014; 6015; 6215;  | 16014; 6015; 6215;  |
| 6315; 16015; 6016;  | 6315; 16015; 6016;  |
| 6216; 6316; 16016;  | 6216; 6316; 16016;  |
| 61816; 6017; 6217;  | 61816; 6017; 6217;  |
| 6317; 6018; 6218;   | 6317; 6018; 6218;   |
| 6318; 16018; 61818; | 6318; 16018; 61818; |
| 6219; 6319; 6020;   | 6219; 6319; 6020;   |
| 6220; 6320          | 6220; 6320          |



Diametro interno del cuscinetto a sfere

60 - 155 mm

2 3/8 - 6 1/8 inch



Profondità di inserimento

120 mm

4 3/4 inch







Lunghezza estrattore interno

237 mm

9 3/8 inch



|  | Technisches Attribut            | Metrico      | Imperiale          |
|--|---------------------------------|--------------|--------------------|
| <br>Segment | Numero di segmenti              | 3            | 3                  |
|             | Larghezza bulloni tensionatori  | 85 - 250 mm  | 3 3/8 - 9 7/8 inch |
|             | Profondità bulloni tensionatori | 125 - 250 mm | 4 7/8 - 9 7/8 inch |
| max.   | Carico massimo consentito       | 7 t          | 7.5 US t           |
|             | Peso                            | 7.6 kg       |                    |