



Nome do produto

Extrator de camisas de cilindros

Artigo Nº 16

Série

EAN 4021176008023



Características

Métrico

Polegada



Rolamento de esferas ISO

6012; 6212; 6312;	6012; 6212; 6312;
6412; 16012; 61812;	6412; 16012; 61812;
61912; 6013; 6213;	61912; 6013; 6213;
6313; 16013; 61913;	6313; 16013; 61913;
6014; 6214; 6314;	6014; 6214; 6314;
16014; 6015; 6215;	16014; 6015; 6215;
6315; 16015; 6016;	6315; 16015; 6016;
6216; 6316; 16016;	6216; 6316; 16016;
61816; 6017; 6217;	61816; 6017; 6217;
6317; 6018; 6218;	6317; 6018; 6218;
6318; 16018; 61818;	6318; 16018; 61818;
6219; 6319; 6020;	6219; 6319; 6020;
6220; 6320	6220; 6320



Diâmetro interno do rolamento

60 - 155 mm

2 3/8 - 6 1/8 inch



Profundidade de utilização

120 mm

4 3/4 inch







Comprimento do extrator interno

237 mm

9 3/8 inch



	Technisches Attribut	Métrico	Polegada
 Segment	Número de segmentos	3	3
	Extensão dos pinos de tração	85 - 250 mm	3 3/8 - 9 7/8 inch
	Profundidade dos pinos de tração	125 - 250 mm	4 7/8 - 9 7/8 inch
max.	Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
	Peso	7.6 kg	