



Produktnavn *

2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog











Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-1-25

Serie 20

EAN 4021176914362



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	Spænddybde	250 mm	9 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
	Maks. drejningsmoment	80 Nm	
	Maksimal tilladt belastning	4,5 t	4.5 US t
	Vægt	8.5 kg	
	Rum nedenunder	10 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	31 mm	1 1/4 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
614160	Mekanisk trykspindel.
1-250-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
20-1-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
219-1	Spændetvinge til 2-armede aftrækkere
1-90-P	2 aftrækningskroge (par)
1-190-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
1-V-100-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
1-V-150-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
1-250-E	1 forlængelse (enkeltvis)
1-400-P	2 aftrækningskroge (par)
30-1-T	3-armet travers
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produkt navn
1-91-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-191-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-251-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-401-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-92-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-192-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-252-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-93-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-193-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-253-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-94-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-194-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-254-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-95-P	2 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-195-P	2 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-255-P	2 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)