



Nom du produit

Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction allongées

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 20-1-2

Gammes 20

Code à barre 4021176466311



| | Caractéristique technique | Métrique | Impérial |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------|
|  | Capacité de serrage extérieure | 30 - 90 mm | 1 3/16 - 3 1/2 inch |
|  | Profondeur de serrage | 200 mm | 7 7/8 inch |
|  | Capacité de serrage intérieure | 70 - 140 mm | 2 3/4 - 5 1/2 inch |
|  | 6 pans mâles | 17 mm | |
|  | Moment de couple max. | 80 Nm | |
|  | Charge maximale admissible | 4,5 t | 4.5 US t |
|  | Poids | 1.985 kg | |
|  | Espace ci-dessous | 10 mm | 3/8 inch |
|  | Pièce à côté | 31 mm | 1 1/4 inch |
|  | Nombre de crochets | 2 | 2 |



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



Pièce de rechange

| Réf. | Nom du produit |
|-----------|---|
| 614160 | Vis d'extraction mécanique. |
| 1-190-P | 2 griffes d'extraction allongées (paire) |
| 20-1-T | Traverse à 2 bras |
| K-600-014 | Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO |

Accessoires

| Réf. | Nom du produit |
|-----------|--|
| 219-1 | Serre-joint de extracteur à 2 bras |
| 1-90-P | 2 griffes d'extraction (paire) |
| 1-190-P | 2 griffes d'extraction allongées (paire) |
| 1-250-P | 2 griffes d'extraction allongées (paire) |
| 1-V-100-P | 2 rallonges de griffes (paire) |
| 1-V-150-P | 2 rallonges de griffes (paire) |
| 1-190-E | 1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle) |
| 1-400-P | 2 griffes d'extraction (paire) |
| 30-1-T | Traverse à 3 bras |



Une alternative utile

| Réf. | Nom du produit |
|-------------|---|
| 1-91-P | 2 griffes d'extraction minces (paire) |
| 1-191-P | 2 griffes d'extraction minces (paire) |
| 1-251-P | 2 griffes d'extraction minces (paire) |
| 1-92-P | 2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire) |
| 1-192-P | 2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire) |
| 1-252-P | 2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire) |
| 1-93-P | 2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire) |
| 1-193-P | 2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire) |
| 1-253-P | 2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire) |
| 1-94-P | 2 griffes d'extraction extraminces (paire) |
| 1-194-P | 2 griffes d'extraction extraminces (paire) |
| 1-254-P | 2 griffes d'extraction extraminces (paire) |
| 1-95-P | 2 griffes d'extraction extraminces à réglage rapide (paire) |
| 1-195-P | 2 griffes d'extraction extraminces à réglage rapide (paire) |
| 1-255-P | 2 griffes d'extraction extraminces à réglage rapide (paire) |



Est aussi inclus dans

Réf.

Nom du produit

K-20-15

Jeu d'extracteurs universels avec décolleur