



Produktnavn


2-armet universalaftrækker med ekstremt smalle aftrækningskroge





Til aftrækning af geartandhjul, lejer, spidshjul, synkroniseringsringe etc. til ekstremt trange og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 20-1-S-T

Serie 20-S-T

EAN 4021176321641



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	Spænddybde	100 mm	3 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	2,5 t	2.5 US t
	Maks. drejningsmoment	35 Nm	25.5 ft lb
	Vægt	1.18 kg	
	Rum nedenunder	3 mm	1/8 inch
	Rum ved siden af	12 mm	1/2 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
614160	Mekanisk trykspindel.
1-94-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
20-1-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
219-1	Spændetvinge til 2-armede aftrækkere
1-194-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-254-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-94-E	1 aftrækningskrog (enkeltvis)
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler