



Nom du produit

## Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction extraminces

Pour le retrait d'engrenages, de roulements, de pignons, de poulies, etc. dans des espaces extrêmement étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-1-S-T

Gammes 20-S-T

Code à barre 4021176321641



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	Profondeur de serrage	100 mm	3 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	2,5 t	2.5 US t
	Moment de couple max.	35 Nm	25.5 ft lb
	Poids	1.18 kg	
	Espace ci-dessous	3 mm	1/8 inch
	Pièce à côté	12 mm	1/2 inch
J <sub>x</sub>	Nombre de crochets	2	2



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614160	Vis d'extraction mécanique.
1-94-P	2 griffes d'extraction extraminces (paire)
20-1-T	Traverse à 2 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
219-1	Serre-joint de extracteur à 2 bras
1-194-P	2 griffes d'extraction extraminces (paire)
1-254-P	2 griffes d'extraction extraminces (paire)
1-94-E	Griffes d'extraction (individuelles)
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO