



Nome del prodotto

## Estrattore universale a 2 bracci con griffe estremamente sottili

Per l'estrazione di ingranaggi della trasmissione, cuscinetti, pignoni, sincronizzatori ecc. per spazi estremamente ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 20-1-S-T

Serie 20-S-T

EAN 4021176321641



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	Profondità di serraggio	100 mm	3 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Esagono esterno	17 mm	
max.	Carico massimo consentito	2,5 t	2.5 US t
	Coppia massima	35 Nm	25.5 ft lb
	Peso	1.18 kg	
	Spazio sotto	3 mm	1/8 inch
	Spazio adiacente	12 mm	1/2 inch
	Numero delle griffe	2	2



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
614160	Vite di pressione meccanica.
1-94-P	2 griffe estremamente sottili (paio)
20-1-T	Traversa a 2 bracci

## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
219-1	Dente di fissaggio per estrattori a 2 bracci
1-194-P	2 griffe estremamente sottili (paio)
1-254-P	2 griffe estremamente sottili (paio)
1-94-E	Griffa (singola)
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO