



Nazwa produktu

## Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z bardzo smukłymi ramionami

Do ściągania kół zębatych przekładni, łożysk, zębników, synchronizatorów, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 20-1-S-T

Seria 20-S-T

EAN 4021176321641



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	Głębokość mocowania	100 mm	3 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	2,5 t	2.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	35 Nm	25.5 ft lb
	Ciężar	1.18 kg	
	Przestrzeń poniżej	3 mm	1/8 inch
	Raum nebendran	12 mm	1/2 inch
J <sub>x</sub>	Liczba ramion	2	2



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
614160	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
1-94-P	2 bardzo smukłe ramiona ściągacza (para)
20-1-T	Poprzeczka 2-ramienna

## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
219-1	Zacisk boczny do ściągaczy 2-ramiennych
1-194-P	2 bardzo smukłe ramiona ściągacza (para)
1-254-P	2 bardzo smukłe ramiona ściągacza (para)
1-94-E	Ramię ściągacza (pojedyncze)
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO