



产品名称 *

通用两爪拉马带延长爪











用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 20-10-4

系列 20

EAN 4021176989650



技术规格	公制	英制
 跨度	30 - 120 mm	1 3/16 - 4 3/4 inch
 深度	400 mm	15 3/4 inch
 内部使用扩展	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 六角驱动 (公)	17 mm	
 max. 最大扭矩	80 Nm	
 max. 最大负载	4,5 t	4.5 US t
 重量	3.435 kg	
 下方空间	10 mm	3/8 inch
 邻近空间	31 mm	1 1/4 inch
 J ^x 拉马爪数量	2	2



技术



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



配件

编号	产品名称
614160	机械压力主轴。
1-400-P	两只拉马爪（对）
20-10-T	两爪横杆

附件

编号	产品名称
219-1	夹具用于两爪拉马
1-90-P	两只拉马爪（对）
1-190-P	两个延长的拉马爪（对）
1-250-P	两个延长的拉马爪（对）
1-V-100-P	两只拉马爪延长杆（对）
1-V-150-P	两只拉马爪延长杆（对）
1-400-E	拉马爪带延长杆（单个）
30-10-T	横梁
K-600-014	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件



可以交替使用

编号	产品名称
1-91-P	两只细拉马爪（对）
1-191-P	两只细拉马爪（对）
1-251-P	两只细拉马爪（对）
1-92-P	两只快速调节拉马爪（对）
1-192-P	两只快速调节拉马爪（对）
1-252-P	两只快速调节拉马爪（对）
1-93-P	两只快速调节细拉马爪（对）
1-193-P	两只快速调节细拉马爪（对）
1-253-P	两只快速调节细拉马爪（对）
1-94-P	两只超细拉马爪（对）
1-194-P	两只超细拉马爪（对）
1-254-P	两只超细拉马爪（对）
1-95-P	两只快速调节超细拉马爪（对）
1-195-P	两只快速调节超细拉马爪（对）
1-255-P	两只快速调节超细拉马爪（对）