



Produktnavn


2-armet universalaftrækker med ekstremt smalle aftrækningskroge


Til aftrækning af geartandhjul, lejer, spidshjul, synkroniseringsringe etc. til ekstremt trange og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 20-10-S-T

Serie 20-S-T

EAN 4021176201097



| | Teknisk egenskab | Metrisk | Tomme |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------|
|  | Spændvidde udvendig | 30 - 120 mm | 1 3/16 - 4 3/4 inch |
|  | Spænddybde | 100 mm | 3 7/8 inch |
|  | Spændvidde indvendig | 70 - 180 mm | 2 3/4 - 7 1/8 inch |
|  | Udvendig sekskant | 17 mm | |
| max. | Maksimal tilladt belastning | 2,5 t | 2.5 US t |
|  | Maks. drejningsmoment | 35 Nm | 25.5 ft lb |
|  | Vægt | 1.32 kg | |
|  | Rum nedenunder | 3 mm | 1/8 inch |
|  | Rum ved siden af | 12 mm | 1/2 inch |
|  | Antal kroge | 2 | 2 |



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

| Varenr. | Produkt navn |
|---------|--|
| 614160 | Mekanisk trykspindel. |
| 1-94-P | 2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par) |
| 20-10-T | 2-armet travers |

Tilbehør

| Varenr. | Produkt navn |
|-----------|---|
| 219-1 | Spændetvinge til 2-armede aftrækkere |
| 1-194-P | 2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par) |
| 1-254-P | 2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par) |
| 1-94-E | 1 aftrækningskrog (enkeltvis) |
| K-600-014 | Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler |

Indgår også i

| Varenr. | Produkt navn |
|---------------|--|
| K-2030-10-S-T | 2- og 3-armet universalaftrækkersæt med ekstremt smalle aftrækningskroge |