



Nom du produit


Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction extraminces










Pour le retrait d'engrenages, de roulements, de pignons, de poulies, etc. dans des espaces extrêmement étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-10-S-T

Gammes 20-S-T

Code à barre 4021176201097



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	30 - 120 mm	1 3/16 - 4 3/4 inch
	Profondeur de serrage	100 mm	3 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	2,5 t	2.5 US t
	Moment de couple max.	35 Nm	25.5 ft lb
	Poids	1.32 kg	
	Espace ci-dessous	3 mm	1/8 inch
	Pièce à côté	12 mm	1/2 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614160	Vis d'extraction mécanique.
1-94-P	2 griffes d'extraction extraminces (paire)
20-10-T	Traverse à 2 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
219-1	Serre-joint de extracteur à 2 bras
1-194-P	2 griffes d'extraction extraminces (paire)
1-254-P	2 griffes d'extraction extraminces (paire)
1-94-E	Griffes d'extraction (individuelles)
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
K-2030-10-S-T	Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction extraminces