



Nazwa produktu


Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z bardzo smukłymi ramionami

Do ściągania kół zębatych przekładni, łożysk, zębników, synchronizatorów, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 20-10-S-T

Seria 20-S-T

EAN 4021176201097



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	30 - 120 mm	1 3/16 - 4 3/4 inch
	Głębokość mocowania	100 mm	3 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	2,5 t	2.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	35 Nm	25.5 ft lb
	Ciężar	1.32 kg	
	Przestrzeń poniżej	3 mm	1/8 inch
	Raum nebendran	12 mm	1/2 inch
J _x	Liczba ramion	2	2



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
614160	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
1-94-P	2 bardzo smukłe ramiona ściązacza (para)
20-10-T	Poprzeczka 2-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
219-1	Zacisk boczny do ściązaczy 2-ramiennych
1-194-P	2 bardzo smukłe ramiona ściązacza (para)
1-254-P	2 bardzo smukłe ramiona ściązacza (para)
1-94-E	Ramię ściązacza (pojedyncze)
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO

Zawarty również w

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-2030-10-S-T	Zestaw ściązaczy uniwersalnych 2- i 3-ramiennych z bardzo smukłymi ramionami