



Nome do produto

Extrator universal de 2 braços com gancho de extração ultrafino











Para remover as rodas de engrenagem, rolamentos, pinhões, corpos síncronos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 20-10-S-T

Série 20-S-T

EAN 4021176201097



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	30 - 120 mm	1 3/16 - 4 3/4 inch
 Profundidade de fixação	100 mm	3 7/8 inch
 Extensão interna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 Hexágono externo	17 mm	
 max. Carga máxima permitida	2,5 t	2.5 US t
 max. Binário máx.	35 Nm	25.5 ft lb
 Peso	1.32 kg	
 Quarto abaixo	3 mm	1/8 inch
 Quarto de drenagem secundária	12 mm	1/2 inch
 J ^x Número de ganchos	2	2



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
614160	Eixo de compressão mecânico.
1-94-P	2 ganchos de extração ultrafinos (par)
20-10-T	Travessa de 2 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
219-1	Braçadeira lateral para extratores de 2 braços
1-194-P	2 ganchos de extração ultrafinos (par)
1-254-P	2 ganchos de extração ultrafinos (par)
1-94-E	1 gancho de extração (individual)
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão

Está também incluído em

Artigo Nº	Nome do produto
K-2030-10-S-T	Conjunto de extrator universal de 2 e de 3 braços com gancho de extração ultrafino