



Название артикула

Универсальный двухзахватный съёмник с особо узкими захватами

Для демонтажа шестерён в коробках передач, подшипников, шестерёнок, синхронизаторов и т.д. в очень узком пространстве с трудным доступом.

№ арт. 20-10-S-T

Серия 20-S-T

штрих-код 4021176201097



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	30 - 120 mm	1 3/16 - 4 3/4 inch
	Глубина фиксации	100 mm	3 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Наружный шестигранник	17 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	2,5 t	2.5 US t
	Максимальный момент силы	35 Nm	25.5 ft lb
	Вес	1.32 kg	
	Raum unterhalb	3 mm	1/8 inch
	Raum nebendran	12 mm	1/2 inch
	Число захватов	2	2



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
614160	Механический упорный шпиндель.
1-94-P	2 особо узких захвата (комплект)
20-10-T	Двухзахватная траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
219-1	Зажимная струбцина для двухзахватных съёмников
1-194-P	2 особо узких захвата (комплект)
1-254-P	2 особо узких захвата (комплект)
1-94-E	1 захват (поштучно)
K-600-014	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO

ТАКЖЕ ВХОДИТ В

№ арт.	Название артикула
K-2030-10-S-T	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник с особо узкими захватами, в наборе