



产品名称

通用两爪拉马带超细爪










用于在紧密或难以接近的空间内拆卸齿轮、轴承、链轮、同步器等。

编号 20-10-S-T

系列 20-S-T

EAN 4021176201097



技术规格	公制	英制
 跨度	30 - 120 mm	1 3/16 - 4 3/4 inch
 深度	100 mm	3 7/8 inch
 内部使用扩展	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 六角驱动 (公)	17 mm	
max. 最大负载	2,5 t	2.5 US t
 max. 最大扭矩	35 Nm	25.5 ft lb
 重量	1.32 kg	
 下方空间	3 mm	1/8 inch
 邻近空间	12 mm	1/2 inch
 J ^x 拉马爪数量	2	2



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



配件

编号	产品名称
614160	机械压力主轴。
1-94-P	两只超细拉马爪（对）
20-10-T	两爪横杆

附件

编号	产品名称
219-1	夹具用于两爪拉马
1-194-P	两只超细拉马爪（对）
1-254-P	两只超细拉马爪（对）
1-94-E	拉马爪（单个）
K-600-014	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件

也包含

编号	产品名称
K-2030-10-S-T	通用两爪和三爪拉马套装带超细拉马爪