



Produktnavn

2-armet aftrækker med ekstremt smalle aftrækningskroge i sæt








Til aftrækning af geartandhjul, lejer, spidshjul, synkroniseringsringe etc. til ekstremt trange og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 20-10-SP-T

Serie 20-SP-T

EAN 4021176321658



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	120 mm	4 3/4 inch
	Spænddybde	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
	Maks. drejningsmoment	35 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	2,5 t	2.5 US t
	Vægt	3.74 kg	
	Antal kroge	2	2



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
614160	Mekanisk trykspindel.
1-94-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-194-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-254-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
20-10-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
1-94-E	1 aftrækningskrog (enkeltvis)
1-194-E	Krog enkeltvis
1-254-E	Krog enkeltvis
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler



Er bestanddel af

Varenr.

Produktnavn

K-2030-10-S-T

2- og 3-armet universalaftrækkersæt med ekstremt smalle aftrækningskroge

Er reservedel til

Varenr.

Produktnavn

K-2030-10-S-T

2- og 3-armet universalaftrækkersæt med ekstremt smalle aftrækningskroge

Indgår også i

Varenr.

Produktnavn

K-2030-10-S-T

2- og 3-armet universalaftrækkersæt med ekstremt smalle aftrækningskroge